

## Uniflott

**Uniflott** je speciální stěrková hmota pro tmelení sádrových desek. Je určena pro vnitřní použití

### Materiál:

- sádra
- zušlechťující přísady

### Použití a výhody:

- připravena pro namíchání, při rozmíchání se netvoří hrudky
- k vyrovnání nerovností ploch
- dobrá přilnavost
- smetanová konzistence
- lze snadno brousit brusným papírem
- rychle zasychá a vytváří pevný povrch
- dobrý stupeň vyplnění

### Návod k použití:

Nasypte max. 2,5 kg Knauf Uniflott do cca 1,2 l čisté vody. Vodu nechte 2-3 minuty nasáknout, důkladně míchejte bez přidávání dalších přísad, dokud nedosáhnete smetanové konzistence. Pro přípravu používejte pouze čistou vodu, nádobu a nástroje. Uniflott zatlačte špachtlí, do spáry a ihned vyhladte. Stěrkou zakryjte i upevňovací prvky (šrouby). Po 40 minutách odstraňte přebytečný materiál. Při druhém nanášení vyrovnejte širokou špachtlí stěrkovou hmotu do roviny s povrchem obkladu. Tuhnoucí materiál již nezpracovávejte. Drobné nerovnosti vyrovnejte až po úplném vyschnutí speciální brusnou sítkou nebo brusným papírem (zrnitost cca 80).

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě na dřevěném roštu

### Certifikace:

Výrobek byl certifikován a nese CE-značení dle EN 13963 jako hmota typu 4B.

### Technické údaje:

Barevný odstín	bílá
Doba přípravy	3 – 5 minut
Teplota prostředí pro aplikaci	+10 - +30 °C
Reakce na oheň	A1



Vydáno 10.12.2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.