

## Univerzální hmoždinka **BXfix** bez nákrůžku (dlouhé provedení)

- Rozeprání hmoždinky do 4 směrů zaručuje optimální držení v plných materiálech a zdivu
- Nově vyvinutý žebrovaný profil zaručuje kvalitní spojení mezi šroubem, hmoždinkou a podkladem a díky tomu dosahuje vysokých hodnot ve vytažení
- Podle průměru hmoždinky se můžou používat šrouby s rozdílnými průměry, to zajišťuje široké použití
- Žádná poškození dlaždic nebo omítky díky zajištění hmoždinky bez rozpěrného tlaku
- Vysoká odolnost proti vlivům počasí, stárnutí, tlení a chemickým vlivům
- Univerzální hmoždinka z velmi kvalitního nylonu

### Oblasti použití

- Univerzální připevnění v plných a dutinových materiálech: elektroinstalace, svítidla, lehké závěsné skříně, dopisní schránky, lišty, sokly, doplňky do koupelen a WC, madla hlásiče pohybu

### Informace k obsluze

- Vhodná pro šrouby do dřeva a dřevotřískových desek
- Určení délky šroubu:  
Délka hmoždinky + tloušťka přimontované součásti + průměr šroubu
- Vyvtírání otvoru pro hmoždinku se provádí bez přiklepu, díky tomu nedojde ke zničení komor v cihle a je zaručeno dobré usazení hmoždinky

### Technické informace

Materiál polyamid (Nylon)

Označení výrobku	Rozměr	Průměr šroubu	Průměr otvoru	Min. hloubka usazení	Min. hloubka otvoru t1	Balení kusy/ů	Číslo výr.
Univerzální hmoždinka BXfix bez nákrůžku	6 x 50 mm	4 - 5 mm	6 mm	50 mm	60 mm	200	113271
Univerzální hmoždinka BXfix bez nákrůžku	8 x 65 mm	5 - 6 mm	8 mm	65 mm	75 mm	100	113272
Univerzální hmoždinka BXfix bez nákrůžku	10 x 80 mm	6 - 8 mm	10 mm	80 mm	95 mm	50	113273

skup.: 05.004

