

Univerzální hmoždinka **UNIVERSALfix** bez nákrůžku

- Hmoždinka je celá zapuštěná do materiálu
- Kuželový tvar hlavy hmoždinky umožňuje lehčí zasazení do otvoru
- Prototočné výstupky na krčku a těle hmoždinky zabraňují otáčení v otvoru
- 3-dílná rozpínací zóna umožňuje lehčí zauzlení v dutinových a deskových stavebních materiálech a dobré rozepření v plných stavebních materiálech

Oblasti použití

- Univerzální ukotvení lehčích plných, dutinových nebo deskových stavebních dílů

Informace k obsluze


- Do dutinových a lehkých stavebních materiálů vrtejte bez přiklepu
- V sádkartonu používejte pouze vrtáky do kovu

Upozornění


- K dodání v provedení s a bez nákrůžku

Technické informace

Materiál polyetylen



Optimální zauzlení v dutinových tvárnících



Použití ve stavebních deskách



Rozepření v plných materiálech

Označení výrobku	Rozměr	Průměr šroubu	Průměr otvoru	Min. hloubka usazení	Min. hloubka otvoru t1	Balení kusy/ů	Číslo výr.
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	5 x 30 mm	3 - 4 mm	5 mm	30 mm	40 mm	100	175553
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	6 x 37 mm	4 - 5 mm	6 mm	37 mm	50 mm	100	175554
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	8 x 50 mm	5 - 6 mm	8 mm	50 mm	60 mm	100	175555
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	10 x 60 mm	7 - 8 mm	10 mm	60 mm	70 mm	50	001695
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	12 x 70 mm	8 - 10 mm	12 mm	70 mm	80 mm	25	001697
Hmoždinka UNIVERSALfix bez nákrůžku	14 x 75 mm	10 - 12 mm	14 mm	70 mm	80 mm	20	156331

skup.: 05.002