

Univerzální hmoždinka **EXPERT fix** bez nákrůžku

- Hmoždinka se zcela zapustí do podkladu
- Díky 4-dílnému tvaru rozpínací oblasti, který se přizpůsobí každé stavební hmotě, možné opravdu univerzální použití
- Unikátní křížový a kvádrovitý vnitřní profil hmoždinky nabízí nejvyšší bezpečnost montáže u velkého spektra průměrů vrtů do dřeva a dřevotřískových desek
- Dlouhá rozpínací oblast umožňuje včasné zkroutení a rozepření hmoždinky a tím bezpečné držení i v dutých deskových materiálech
- Ideálně vyražené drážky na těle a hrotu hmoždinky bezpečně zabraňují protáčení hmoždinky
- Velmi kvalitní průmyslový nylon se stará o trvalou bezpečnost montáže

Oblasti použití

- Univerzální montáž lehkých montážních prvků, jako např. zrcadel, polic na stěny, kabelových lišt, ochranných lišt na téměř všechny podklady.

Informace k obsluze

- Duté a lehké stavební materiály vrtat bez přiklepu

Upozornění

- K dodání v provedení s a bez nákrůžku Ø 6 mm a Ø 8 mm s extra dlouhým dřikem

Technické informace

Materiál polyamid (Nylon)

Označení výrobku	Rozměr	Průměr šroubu	Průměr otvoru	Min. hloubka usazení	Min. hloubka otvoru t1	Balení kusy/ů	Číslo výr.
EXPERTfix bez nákrůžku	6 x 35 mm	3 - 5 mm	6 mm	35 mm	45 mm	100	014619
EXPERTfix bez nákrůžku	8 x 50 mm	4 - 6 mm	8 mm	50 mm	60 mm	100	014625
EXPERTfix bez nákrůžku	10 x 60 mm	6 - 8 mm	10 mm	60 mm	70 mm	50	014627

skup.: 05.003



Silné ukotvení v betonu (zde: montáž zavlečením)



Bezpečné ukotvení v pórobetonu



Optimální ukotvení v dutých cihlách



Spolehlivé ukotvení v plných cihlách (zde: montáž průvlekem, provedení s dlouhým dřikem)